

Ref. 1CRAL00

Odporne na przecięcie - do prac precyzyjnych

Suche środowisko



Zalety

- * Długi makiet
- * Wysoka zręczność
- * Dobry stosunek jakości do ceny
- * Odporność na zabrudzenia

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1CRAL00006	6	12	120
1CRAL00007	7	12	120
1CRAL00008	8	12	120
1CRAL00009	9	12	120
1CRAL00010	10	12	120
1CRAL00011	11	12	120

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

Sprawdź również

Wariant



1CRAG

Opis

Szary, bezzwowy materiał z HDP, elastanu,
Szara poliuretanowa powłoka dłoni,
Długi mankiet 10 cm

Sektory

Władze regionalne/publiczne
(utrzymanie, tereny otwarte, zbiórka
odpadów....)

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i
logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy,
hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

obróbkę, cięcie i montaż części,
przemysł mechaniczny i motoryzacyjny
(montaż, montaż, obróbkę blach i
elementów nieobrobionych), branża
budowlana, budownictwo (cięcie i
układanie płytek, blach ocynkowanych,
hobby itp. szklenie), szkło przemysł,
komunalne i użyteczności publicznej
(zbiórka i utylizacja odpadów),
konserwacja, obróbka drewna.

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Szary
Kolor 2	Szary
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko suche
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	hdpa poliestr elastan
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	PU
Wykończenie powłoki	Gładkie
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek
Długość mankietu - mm	100
automat dystrybucyjny	

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **ITASLNB20010133**

Dostarczone przez INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



4.3.4.2.C.

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 05/10/2021