

uvex

Augenschutz

10.01.2019

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s guard 9192 680



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- metallfrei
- Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband (uvex pheos guard)
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar

Technische Details

Fassung

Material
Farbe

Material
Farbe

Material
Farbe

Hersteller
EN-Norm
Mechanische Festigkeit
Beständigkeit gg. Teilch.
hoher Geschwindigkeit
bei extr. Temperaturen
Konformitätszeichen

Scheibe

Material
Scheibendicke
Beschichtung
Farbe
UV-Schutz

Rahmen
PBT+PC
schwarz


Schaumpolsterung
PUR
schwarz

Bügel
POM/TPE
schwarz, grau

Kennzeichnung
W
166
F (45 m/s)
T

CE

PC
2,1 mm
uvex supravision extreme
farblos
UV 400

| | |
|--|---|
| Schutzstufe | Kennzeichnung |
| Hersteller | 2C-1,2 (DIN EN 170) |
| Optische Klasse | W |
| Mechanische Festigkeit | 1 |
| Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen | F (45 m/s) |
| Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen | T |
| Beständigkeit gegen Beschlagen | K |
| Konformitätszeichen | N |
| Fabriksymbol | CE |
| |  |
| | Kopfband |
| Material | Synthetikkopfband |
| Merkmal | stufenlos einstellbar |
| Farbe | grau, schwarz |
| | |
| Sonstiges | |
| Gewicht | 39 g |
| Verpackung | 4 Brillen pro Box 128 Brillen pro Karton |
| Normerfüllung | DIN EN 166 + DIN EN 170 |
| PSA-Kategorie | Kategorie II |