

**Opis****Cholewka :** Wodoodporna czarna skóra licowa**Podszewka :** Oddychająca wyściółka**Podnosek :** Bardzo lekki podnosek z włókna szklanego**Podeszwa środkowa :** Tekstylna wkładka antyprzebiciowa**Wkładka wewnętrzna :**

Wygodna, wyjmowana anatomiczna wkładka z PU

Wewnętrzna warstwa**podeszwy :** Wygodna warstwa wewnętrzna z PU**Podeszwa zewnętrzna :** Antypoślizgowa i odporna podeszwa z nitrylu**Woreczek foliowy**× 1
Para× 10
Pudła10
Pary / karton**Cechy**

- Pełna ochrona dzięki wodoodpornej cholewce, właściwościom antystatycznym, pięcie absorbującej energię, wkładce antyprzebiciowej i kompozytowemu podnoskowi – idealne do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
- Kevlar® – szwy odporne na płomień: wzmocnione nicią Kevlar® dla wyjątkowej odporności na ciepło, ogień i ścieranie – doskonałe do spawania.
- Podwójne zapięcie na rzep: szybkie i bezpieczne zakładanie bez sznurowadeł – idealne dla spawaczy. Łatwe dopasowanie nawet w rękawicach, zmniejsza ryzyko zapalenia się sznurowadeł.
- Kompozytowy podnosek: lekki, ale wytrzymały, chroni przed uderzeniem 200 J i naciskiem 15 kN, zapewniając izolację termiczną.
- Tekstylna wkładka antyprzebiciowa: elastyczna, lekka i bez metalu – chroni całą stopę, oferując większy komfort niż stalowe wkładki.
- Izolacja cieplna (klasa HI): ogranicza przenikanie ciepła do wnętrza buta – stopy pozostają chłodne i chronione.
- Podeszwa antypoślizgowa SRC + odporna na oleje i paliwa (FO): doskonała przyczepność na śliskich powierzchniach – idealna do warsztatów i hal produkcyjnych.

SKU/Reference	Rozmiar	karton (L×W×H) m	Waga kartonu	EAN13	HS Code	Kraj pochodzenia
ATHORHB39	39	0.62 × 0.53 × 0.35	14.88 kg	7630048221421	64034000	Chiny
ATHORHB40	40	0.62 × 0.54 × 0.36	14.95 kg	7630048221438	64034000	Chiny
ATHORHB41	41	0.62 × 0.54 × 0.35	15.26 kg	7630048221445	64034000	Chiny
ATHORHB42	42	0.62 × 0.54 × 0.35	16.4 kg	7630048221452	64034000	Chiny
ATHORHB43	43	0.64 × 0.58 × 0.38	17.03 kg	7630048221469	64034000	Chiny
ATHORHB44	44	0.63 × 0.57 × 0.38	17.15 kg	7630048221476	64034000	Chiny
ATHORHB45	45	0.64 × 0.58 × 0.38	19.03 kg	7630048221483	64034000	Chiny
ATHORHB46	46	0.64 × 0.57 × 0.39	18.58 kg	7630048221490	64034000	Chiny
ATHORHB47	47	0.64 × 0.58 × 0.38	19.04 kg	7630048221506	64034000	Chiny

NormyEN ISO 20349-2:2017 + A1:2024
S3 SRC FO HI HRO WG

CAT.II