

M-GLOVE® TIG KEVLAR BLUE 4123X 411X4X



EN 21420:2020

Rękawice ochronne spawalnicze wykonane ze skóry koziej z mankietem z dwoiny bydlęcej. Rękawice ochronne spawalnicze wykonane ze skóry koziej z mankietem z dwoiny bydlęcej. Rękawice przeszyte są bardzo odpornymi na wysokie temperatury niciami KEVLAR. Rękawice są całoskórzane - wykonane ze skóry, włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc w ten sposób przed przemieszczaniem oraz zabezpieczając nadgarstek przed urazami. Długość rękawicy 35 cm.

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. - Dz. U. Nr 259 poz. 2173) i spełniają wytyczne tej dyrektywy. Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2016. Rękawice są zgodne z wymaganiami norm:
EN21420:2020 - „Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań.”
EN12477/A1 - „Rękawice ochronne dla spawaczy.”
EN388:2016+A1:2019 - „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.”
EN407:2020 - „Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).”

Jednostka certyfikująca:

CIS INSTITUT D.O.O. (NB 2890)
GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA
REPUBLIKA SLOVENIJA

Poziomy ochrony wg EN388:

4 - odporność na ścieranie,
1 - odporność na przecięcie,
2 - odporność na rozdarcie,
3 - odporność na przekłucie
X - odporność na przecięcie zgodny z EN ISO 13997

Poziomy ochrony wg EN407:

4 - niepalność,
1 - odporność na ciepło kontaktowe,
1 - odporność na ciepło konwekcyjne
X - odporność na promieniowanie cieplne
4 - odporność na drobne rozpryski ciekłych metali
X - odporność na duże rozpryski ciekłych metali

Zastosowanie:

spawalnictwo

Dostępne rozmiary:

10/XL, 11/XXL

Opakowanie zbiorcze:

karton 120 par

Waga opakowania zbiorczego:

20,00 kg

MARIMAR

IMPORTER ODZIEŻY ROBOCZEJ I REKLAMOWEJ