

Ref. MO2540

Specjalnego przeznaczenia

Spawanie



Zalety

- * Wysoka elastyczność
- * Komfort
- * Zręczność
- * Antystatyczne

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
2539	9	10	120
2540	10	10	120

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Pełnoziarnista skóra owcza, wszywany kciuk, mankiet ochronny ze skóry dwoinowej, długość 15 cm.

Sektory

Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)

Konserwacja

Budownictwo - prace wykończeniowe

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzętanie, garaże...)

Właściwości techniczne

Kolor	Szary	Typ mankietu	Mankiet bezpieczeństwa /
Kształt	Rękawica		Proste cięcie
Środowisko rękawic	Wysoka temperatura	Długość mankietu - mm	150
Typ rękawic	Cięta i szyta		
Materiał nośny	skóra owcza kwiat, krowa crusted mankiet		
Konstrukcja rękawicy	Spawana		
Materiał dłoni	Skóra		
Rodzaj skóry od strony dłoni	Skóra bydlęca		
Wykończenie skóry od strony dłoni	Skóra ziarnista		
Materiał grzbietu	Skóra		
Rodzaj skóry grzbietowej	Skóra bydlęca		
Wykończenie skóry od strony grzbietowej	Skóra ziarnista		

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **2777/12284-01/E00-00**

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



3.0.1.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN407:2004



4.2.2.X.4.X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

**EN12477:2001+A1:2005
TYPE B**

Rękawice ochronne dla spawaczy

Pieczęć sprzedawcy