coverguard®

cover guard

5 450564 051461

Made in Taiwan

v.20251020

6TIFC00NSI

EN 166:2001

FT

DONNEZ OU RECYCLEZ

ASSOCIATION ou MAGASIN ou DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Worldwide Euro Protection

120 rue Michel Girer, 01390 MIONNAY, France

* Certottica Istituto Italiano Certificazione Prodotti Ottici Soc.Coop.R.L.
Zona Industriale Villanova, 7/a, 32013 Longarone BL, Italie.
N°2008

** https://www.coverguard-safety.com

EN 166 – EN 170
2C-1,2 1FT CE

FR Protecteur oculaire de sécurité TIGER FIRST, verres en polycarbonate anti-UV et branches souples en PC. • Ultra léger • Plaquettes nasales souples • Branches flexibles et auto-ajustables

EN TIGER FIRST clear safety eyeprotector, anti UV PC lens and soft PC temples. • Ultra light • Soft nose pads • Flexible and self-adjustable temple

HU TIGER FIRST átlátszó védőszemüveg, UV-szűrős PC lencsékkel és puha PC szárakkal. • Extra könnyű • Puha orrtámaszok • Rugalmas, önbeálló szárak

DE TIGER FIRST klare Schutzbrille, UV-schutzende PC-Scheiben und weiche PC-Bügel. • Ultraleicht • Weiche Nasenpads • Flexible, selbstanpassende Bügel

IT Occhiali di protezione TIGER FIRST trasparenti, lenti in PC anti-UV e aste morbide in PC. • Ultraleggeri • Naselli morbidi • Aste flessibili e auto-adattabili

ES Gafa de seguridad TIGER FIRST clara, lentes de PC anti-UV y patillas de PC suaves. • Ultraligera • Almohadillas nasales suaves • Patillas flexibles y autoajustables

PT Óculos de segurança TIGER FIRST transparentes, lentes de PC anti-UV e hastes macias em PC. • Ultraleve • Apoios nasais macios • Hastes flexíveis e autoajustáveis

RU Защитные очки TIGER FIRST с прозрачными УФ-защитными линзами из ПК и мягкими дужками из ПК. • Сверхлёгкие • Мягкие носоупоры • Гибкие, самодаптирующиеся дужки

FR — ENTRETIEN DU PROTECTEUR OCULAIRE

Ce protecteur oculaire doit être conservé à l'abri du soleil et des produits chimiques abrasifs. L'oculaire doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède savonneuse. Le protecteur oculaire peut être nettoyé à l'aide de n'importe quel désinfectant ménager. Le marquage CE apposé sur cet article signifie le respect des exigences essentielles du règlement européen 2016/425 concernant les EPI. La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

MARQUAGE DE LA MONTURE : La monture porte des indications suivantes : "identification du fabricant", "numéro de la norme", "symbole de la résistance aux chocs", "champ d'application", "symbole CE".

-A Protecteur oculaire protégeant des particules à grande vitesse à haute incidence énergétique (190 m/s)
-B Protecteur oculaire protégeant des particules à grande vitesse à incidence énergétique moyenne. (120 m/s)
-T Protecteur oculaire protégeant des particules à grande vitesse à des températures extrêmes (55±2)°C and (-5±2)°C)
-F Protecteur oculaire protégeant des particules à grande vitesse à faible incidence énergétique. (45 m/s)
-S Monture répertoriée dans la catégorie Robustesse Générale Accrue.
-3 Protecteur oculaire protégeant des gouttelettes (lunettes de protection) et des projections de liquides (masques de protection).
-4 Protecteur oculaire protégeant des poussières d'une granulométrie de 5 µm.
-9 Protecteur oculaire protégeant des éclaboussures de métal fondu et de la pénétration de matières solides chaudes
-H Protecteur oculaire désigné pour de petites formes de lèbres

Note: Si la lettre « B » ou « F » n'est pas suivie par la lettre "T", le protecteur oculaire doit être utilisé à TEMPERATURE AMBIANTE SEULEMENT.

MARQUAGE DE L'OCULAIRE : Les oculaires portent les indications suivantes : "graduation de l'oculaire", "identification du fabricant", "classe optique", "résistance aux chocs", "symboles de résistance à la détérioration de surface et à la buée", "symbole CE".

1 Qualité optique classe 1 (port permanent)
2 Qualité optique classe 2 (port intermédiaire)
A Protecteur oculaire protégeant des particules à grande vitesse à haute incidence énergétique moyenne (190 m/s)
B Protecteur oculaire protégeant des particules à grande vitesse à incidence énergétique moyenne, uniquement à température ambiante. (120 m/s)
F Protecteur oculaire protégeant des particules à grande vitesse à faible incidence énergétique, uniquement à température ambiante. (45 m/s)
T Protecteur oculaire protégeant des particules à grande vitesse à des températures extrêmes (55±2)°C and (-5±2)°C)
N Oculaire antibuée
3 Protecteur oculaire protégeant des éclaboussures de métal fondu et de la pénétration de matières solides chaudes
C Bonne reconnaissance des couleurs
⇔ Si la lettre « B » ou « F » n'est pas suivie par la lettre "T", le protecteur oculaire doit être utilisé à TEMPERATURE AMBIANTE SEULEMENT.
⇔ Quand différents oculaires et montures sont combinés, les règles suivantes doivent être observées : 1) Si la monture et l'oculaire ont des symboles F, B ou A différents, le niveau inférieur est attribué. 2) Une monture marquée 9 doit être munie d'une lentille marquée 9, en plus du marquage F, B ou A.

L'oculaire incolore et jaune indice 2-1.2 filtre 99% des rayons UV dangereux jusqu'à 380nm, mais peut modifier la perception des couleurs et ne protège pas de l'éblouissement solaire. L'oculaire marron, teinté, bleu miroir, miroir argent donnent l'échelon CE est 5-2.5, généralement utilisé en Europe Centrale, offre une protection adéquate contre l'éblouissement solaire. L'oculaire miroir or clair et le symbole est CE est 5-1.7 (filtre léger), offre une protection adéquate contre l'éblouissement solaire. L'oculaire vert marqué 3.3 offre une protection adéquate contre les rayons infrarouges (IR) lors d'opérations de soudage et de brasage à un débit max des gaz de 200 litres/heure.

Les oculaires apparaissent à la classe optique 3 ne conviennent pas pour une utilisation longue durée.

USEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Non adapté à la vision directe du soleil. Ne protège pas contre les sources de lumière artificielles. Ce protecteur oculaire est résistant aux chocs, mais il ne protège pas contre tous les risques d'impact. Les matières composant ce protecteur oculaire peuvent provoquer des allergies cutanées chez les personnes sensibles à ces matières qui portent ce protecteur oculaire ; en cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin. Toute rayure ou piqûre de l'oculaire diminuera la résistance aux chocs des matières oculaires et leur qualité optique. Les oculaires rayés ou piqués doivent être remplacés immédiatement. Protection efficace assurée pendant 2 ans pour une utilisation dans des conditions normales et une bonne préservation. Le protecteur oculaire doit être transporté dans son emballage d'origine. Les protecteurs de l'exit contre les particules lancées à grande vitesse peuvent provoquer des lésions graves des yeux et des paupières