

Ref. **MO60960**

Okulary ochronne



N

UV

Zalety

- * 2 w 1: zauszuki lub opaska nagłowna
- * Dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną
- * Demontowalna uszczelka
- * Regulacja kąta

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
60960	-	10	120



Sprawdź również

Wariant



MO60963

Opis

Okulary ochronne TECHNILUX z uszczelką. Przezroczyste soczewki poliwęglanowe, obróbka zapewniająca ochronę przed UV i zapobiegająca zaparowaniu standard N, ramka z poliwęglanu i nylonu, zauszuki z poliwęglanu, dostarczane z regulowaną, elastyczną taśmą nagłowną

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy

Konstrukcje mechaniczne

Przemysł lekki

Konserwacja

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Właściwości techniczne

Kształt	Okulary mieszane/hybrydowe	Materiał	poliwęglan
Waga	42g	zauszuki	
Soczewki	poliwęglan 2,1 mm	Zauszniki	Z możliwością dostosowania wysokości
Oznaczenie soczewek	2-1.2 1FN	Odcień	Przezroczysty
Oprawka	nylon + poliwęglan	Główne ryzyko	ochrona wzroku
Oznaczenie oprawki	F - CAT. 0	Kolor	Czarny
		Właściwości	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N Ochrona przed UV

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE PPE22162348

Dostarczone przez INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN170:2003

Filtry chroniące przed nadfioletem

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 24/03/2023