

Ref. 1CRLB0P

Odporne na przecięcie - do prac precyzyjnych

Wilgotne środowisko



Zalety

wyjątkowa chwytliwa odporność na zacięcia
w wilgotnym środowisku mało brudna
trwałość

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1CRLB0P009	9	5	50
1CRLB0P010	10	5	50
1CRLB0P011	11	5	50

Opakowania sprzedażowe

Nagłówki kart

Opis

szara marlowa dzianina bez szwy na bazie hppe, włókien mineralnych, poliamidu, elastanu, rozmiar 13, powłoka palmowa w czarnym lateksie z klejonym wykończeniem, mankiet mankiet

Sektory

Władze regionalne/publiczne

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace
wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Usługi i dystrybucja (sklepy,
hotele/restauracje, sprzątnie,
garaże...)

Zastosowanie

obsługa ostrych części (szkło,
blacha, deski, fajans) konserwacja w
środowisku wilgotnym, zielonys
przestrzenie, ogrodnictwo, market
ogrodniczy, konserwacja pracy w
mokre mokre, zbieranie i
przetładunek odpadów.

Właściwości techniczne



Grubość 13

Kolor	Szary wrzosowy
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Środowisko mokre
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	hppe poliamid elastan
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	Lateks
Wykończenie powłoki	Pofałdowane
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/04/23/0629

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



3.5.4.4.D.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi